

## Załącznik NR 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
Kosztorys inwestorski na naprawę pokrycia dachowego kapliczki zlokalizowanej u zbiegu ulic Miczurina i Słowiańskiej w Wodzisławiu Śląskim na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2682/189, karta mapy 1, obręb Jedłownik, stanowiącej własność Miasta Wodzisławia Śląskiego.				
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 3.62*2	m m	
				7.240
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2.50*2	m m	
				5.000
3	KNR 4-04 0507-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki korytkowej, holenderskiej, mnicha, mniszki 2.40*3.62*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				17.376
4	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				17.376
5	KNR 4-04 0403-08	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 3.62*2+2.40*4	m m	
				16.840
6	KNR-W 3 0504-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna preparatami solowymi - bale i krawędziaki (0.12+0.04)*2*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				3.200
7	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				17.376
8	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. ponad 24cm z tarcicy nasyc. poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				17.376
9	KNR 0-15 0524-01	Pokrycie dachów holenderką esówką typu "Seeger" cementową barwioną poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				17.376
10	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 3.62*2+2.40*4	m m	
				16.840
11	NNRNKB 202 0548-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 70 mm łączone na zakładkę - montaż rynien 3.62*2	m m	
				7.240
12	NNRNKB 202 0548-03	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 70 mm łączone na zakładkę - montaż lejów spustowych skrajnych 2	szt. szt.	
				2.000
13	NNRNKB 202 0548-05	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 70 mm łączone na zakładkę - montaż denek rynnowych 2	szt. szt.	
				2.000
14	KNR 0-15II 0529-02	Rury spustowe z PCV o śr. 7,0 i 7,5 cm 2.50*2	m m	
				5.000
15	KNR 4-01 1207-02 ana- logia	Dwukrotne malowanie drewnochronem deski okapowej i wiatrownic 3.62*2+2.40*4	m m	
				16.840
16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow. nierówności 2.82*2.05*2+2.90*0.27*2+2*2*(1.45*1.00)/2+3.52*2.05*2+0.09*(1.50*8+2.50*2+1.65*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				32.287
17	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
				32.287
18	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.3*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	
19	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Dopłataza dalsze 10 km wywozu poz.18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.521
20	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku poz.18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.521
				0.521